

DURENDUS DCD Series

C-Gestell-Pressen

Preis auf Anfrage

VERFÜGBAR



Technische Daten

Kategorie	C-Gestell-Pressen
Marke	DURENDUS
Typ / Modell	DCD Series
Zustand	Neu
Kapazität	Siehe Foto
Status	Verfügbar

Beschreibung

Die DCD-Serie bietet eine vielseitige Tiefpresslösung mit einer Produktionskapazität von bis zu 400 Tonnen, anpassbar an spezifische Kundenanforderungen. Mit einer Auswurleinheit auf dem oberen Tisch wird die Nachbearbeitung zur Produktentnahme optimiert und eine nahtlose Produkthandlung gewährleistet. Die dreiseitige offene Konfiguration erleichtert das Montieren und Demontieren von Matrizen und erhöht so den operationellen Wirkungsgrad. Der C-Typ-Press innerhalb der Serie ist für Benutzer konzipiert, die mit kleineren Matrizen arbeiten, und bietet sowohl automatische als auch manuelle Funktionen für Flexibilität und einfache Bedienung. Entwickelt unter Berücksichtigung von Innovation und Kundenzufriedenheit, erfüllt die DCD-Serie einzigartige Projektanforderungen und liefert fortschrittliche Lösungen, die Effizienz, Geschwindigkeit und Präzision in Tiefpressprozessen verbessern.

DCD Press Features

9" Bildschirm

Lineare Vorder- und Rückabdeckungen

Hilfszylinder

Innenbeleuchtung

Nicht-durchgehende Löcher (Optional)

Rexroth Hydrauliksystem

Siemens elektrisches System

Standard Feature Specifications

Chromplattierter Zylinder

Stahl geschweißtes Rahmenwerk

HMI-Touchscreen Bedienpanel

Schutzabdeckung und Lichtbarriere

Zwei-Hand-Knopfbetrieb

Einstellbare variable Drucke und Geschwindigkeiten am HMI-Touchscreen Bedienpanel

Einstellbarer Hub am HMI-Touchscreen Bedienpanel

Druckmesser

Verunreinigungsschalter

Luftkühlung

T-Nut Tisch

Benutzerhandbuch

Optional Features

Hydraulischer Auswurfeylinder

Schnelle Matrizenwechselwerkzeug

Antivibrationspads

Stangenbolzen

Video: <https://youtu.be/AZgDxMOIWJo>

Fotos

MODEL/TON	ton	DCD30	DCD60	DCD100	DCD150	DCD200
WORKING AREA	mm.	500x500	600x400	800x600	900x600	1000x700
STROKE	mm.	400	400	400	500	500
DAYLIGHT	mm.	500	500	500	600	600
MOTOR POWER	kW.	5,5	7	11	15	20
PUMP	lt.	12	18	28	48	60
APPROACHING SPEED	mm/s.	110	110	110	110	120
RETURN SPEED	mm/s.	140	140	140	140	140
WORKING SPEED	mm/s.	10	10	10	10	10
CUSHION TON	ton	15	30	50	75	100
CUSHION STROKE	mm.	200	200	200	200	200
OVERALL DIMENSIONS	mm.	2200x2100x4200	2200x2100x4200	2400x2300x4500	2600x2500x4700	2600x2500x4900
WEIGHT	kg.	3000	3500	5500	9000	11500

MODEL/TON	ton	DCD30	DCD60	DCD100	DCD150	DCD200
WORKING AREA	mm.	500x500	600x400	800x600	900x600	1000x700
STROKE	mm.	400	400	400	500	500
DAYLIGHT	mm.	500	500	500	600	600
MOTOR POWER	kW.	5,5	7	11	15	20
PUMP	lt.	12	18	28	48	60
APPROACHING SPEED	mm/s.	110	110	110	110	120
RETURN SPEED	mm/s.	140	140	140	140	140
WORKING SPEED	mm/s.	10	10	10	10	10
CUSHION TON	ton	15	30	50	75	100
CUSHION STROKE	mm.	200	200	200	200	200
OVERALL DIMENSIONS	mm.	2200x2100x4200	2200x2100x4200	2400x2300x4500	2600x2500x4700	2600x2500x4900
WEIGHT	kg.	3000	3500	5500	9000	11500