

DURENDUS DCD Series

presses C-frame

Prix sur demande

DISPONIBLE



Caractéristiques

Catégorie	presses C-frame
Marque	DURENDUS
Type / modèle	DCD Series
État	Neuve
Capacité	Voir photo
Statut	Disponible

Description

La série DCD offre une solution polyvalente pour les presses à profondeur avec une capacité de production maximale de 400 tonnes, adaptable aux exigences spécifiques des clients. Avec un rouleau d'éjection sur le dessus du tableau, elle facilite la post-traitement après l'usinage des produits pour une finition sans couture. La configuration ouverte sur trois côtés simplifie le montage et le démontage des matrices, augmentant ainsi l'efficacité opérationnelle. Le type C de la presse dans cette série est conçu pour les utilisateurs travaillant avec des matrices plus petites et offre à la fois des fonctionnalités automatiques et manuelles pour une flexibilité et un confort d'utilisation optimisés. Conçue en pensant à l'innovation et à la satisfaction du client, la série DCD répond aux exigences spécifiques de projets uniques et fournit des solutions avancées qui améliorent l'efficacité, la vitesse et la précision dans les processus de presse à profondeur.

Caractéristiques des presses DCD

Écran 9"

Revêtement linéaire avant et arrière

Cylindres d'aide

Éclairage interne

Fentes non traversantes (Optionnel)

Système hydraulique Rexroth

Système électrique Siemens

Caractéristiques standard de l'équipement

Cylindre chromé

Cadre soudé en acier

Tableau de commande tactile HMI

Protection de sécurité et barrière lumineuse

Commande à boutons d'une main

Pression et vitesses réglables sur le tableau de commande tactile HMI

Coups réglables sur le tableau de commande tactile HMI

Manomètre de pression

Interrupteur anti-poussière

Refroidissement par air

Table avec rainures T

Manuel utilisateur

Caractéristiques optionnelles

Cylindre d'éjection hydraulique

Outil rapide pour changer les matrices

Pads antivibrations

Stylets

Vidéo: <https://youtu.be/AZgDxMOIWJo>

Photos

MODEL/TON	ton	DCD30	DCD60	DCD100	DCD150	DCD200
WORKING AREA	mm.	500x500	600x400	800x600	900x600	1000x700
STROKE	mm.	400	400	400	500	500
DAYLIGHT	mm.	500	500	500	600	600
MOTOR POWER	kW.	5,5	7	11	15	20
PUMP	lt.	12	18	28	48	60
APPROACHING SPEED	mm/s.	110	110	110	110	120
RETURN SPEED	mm/s.	140	140	140	140	140
WORKING SPEED	mm/s.	10	10	10	10	10
CUSHION TON	ton	15	30	50	75	100
CUSHION STROKE	mm.	200	200	200	200	200
OVERALL DIMENSIONS	mm.	2200x2100x4200	2200x2100x4200	2400x2300x4500	2600x2500x4700	2600x2500x4900
WEIGHT	kg.	3000	3500	5500	9000	11500

MODEL/TON	ton	DCD30	DCD60	DCD100	DCD150	DCD200
WORKING AREA	mm.	500x500	600x400	800x600	900x600	1000x700
STROKE	mm.	400	400	400	500	500
DAYLIGHT	mm.	500	500	500	600	600
MOTOR POWER	kW.	5,5	7	11	15	20
PUMP	lt.	12	18	28	48	60
APPROACHING SPEED	mm/s.	110	110	110	110	120
RETURN SPEED	mm/s.	140	140	140	140	140
WORKING SPEED	mm/s.	10	10	10	10	10
CUSHION TON	ton	15	30	50	75	100
CUSHION STROKE	mm.	200	200	200	200	200
OVERALL DIMENSIONS	mm.	2200x2100x4200	2200x2100x4200	2400x2300x4500	2600x2500x4700	2600x2500x4900
WEIGHT	kg.	3000	3500	5500	9000	11500