

DURENDUS DCD Series

C-frame persen

Prijs op aanvraag

BESCHIKBAAR



Specificaties

Categorie	C-frame persen
Merk	DURENDUS
Type / model	DCD Series
Staat	Nieuw
Capaciteit	Zie afbeelding
Status	Beschikbaar

Omschrijving

De DCD-serie biedt een veelzijdige dieptepersoplossing met een productiecapaciteit van maximaal 400 ton, aanpasbaar aan specifieke klantvereisten. Met een ejectorrol op de bovenste tafel stroomlijnt het de nabewerking van het trekken van producten voor een naadloze productafhandeling. De open configuratie aan drie zijden vergemakkelijkt het monteren en demonteren van matrijzen, wat de operationele efficiëntie verhoogt. De C-type pers binnen de serie is bedoeld voor gebruikers die met kleinere matrijzen werken en biedt zowel automatische als handmatige functionaliteiten voor flexibiliteit en gebruiksgemak. Ontworpen met innovatie en klanttevredenheid in gedachten, voldoet de DCD-serie aan unieke projectvereisten en biedt het geavanceerde oplossingen die de efficiëntie, snelheid en precisie in dieptepersprocessen verbeteren.

DCD-perssen Kenmerken

9" Scherm

Lineaire voor- en achterafdekkingen

Hulpcilinders

Binnenverlichting

Niet-doorgestoken gaten (Optioneel)

Rexroth hydraulisch systeem

Siemens elektrisch systeem

Uitvoeringen Standaardkenmerken

Chroomgeplateerde cilinder

Stalen gelaste frame

HMI-touchscreen bedieningspaneel

Veiligheidsafdekking en lichtbarrière

Twee-hand knopbediening

Instelbare variabele druk en snelheden op het HMI-touchscreen bedieningspaneel

Instelbare slag op het HMI-touchscreen bedieningspaneel

Drukmeter

Vervuilingsschakelaar

Luchtkoeling

T-groef tafel

Gebruikershandleiding

Optionele kenmerken

Ejectorcilinder hydraulisch

Snelle matrijswisseltool

Antivibratiepads

Stangpennen

Video: <https://youtu.be/AZgDxMOIWJo>

Foto's

MODEL/TON	ton	DCD30	DCD60	DCD100	DCD150	DCD200
WORKING AREA	mm.	500x500	600x400	800x600	900x600	1000x700
STROKE	mm.	400	400	400	500	500
DAYLIGHT	mm.	500	500	500	600	600
MOTOR POWER	kW.	5,5	7	11	15	20
PUMP	lt.	12	18	28	48	60
APPROACHING SPEED	mm/s.	110	110	110	110	120
RETURN SPEED	mm/s.	140	140	140	140	140
WORKING SPEED	mm/s.	10	10	10	10	10
CUSHION TON	ton	15	30	50	75	100
CUSHION STROKE	mm.	200	200	200	200	200
OVERALL DIMENSIONS	mm.	2200x2100x4200	2200x2100x4200	2400x2300x4500	2600x2500x4700	2600x2500x4900
WEIGHT	kg.	3000	3500	5500	9000	11500

MODEL/TON	ton	DCD30	DCD60	DCD100	DCD150	DCD200
WORKING AREA	mm.	500x500	600x400	800x600	900x600	1000x700
STROKE	mm.	400	400	400	500	500
DAYLIGHT	mm.	500	500	500	600	600
MOTOR POWER	kW.	5,5	7	11	15	20
PUMP	lt.	12	18	28	48	60
APPROACHING SPEED	mm/s.	110	110	110	110	120
RETURN SPEED	mm/s.	140	140	140	140	140
WORKING SPEED	mm/s.	10	10	10	10	10
CUSHION TON	ton	15	30	50	75	100
CUSHION STROKE	mm.	200	200	200	200	200
OVERALL DIMENSIONS	mm.	2200x2100x4200	2200x2100x4200	2400x2300x4500	2600x2500x4700	2600x2500x4900
WEIGHT	kg.	3000	3500	5500	9000	11500