

FRESAN

Exzenterpressen

Preis auf Anfrage

VERFÜGBAR



Technische Daten

Kategorie	Exzenterpressen
Marke	FRESAN
Zustand	Neu
Kapazität	Siehe Foto
Status	Verfügbar

Beschreibung

Exzenterpressen mit Schwungradantrieb lieferbar von 10 bis 40 Tonnen

STANDARD AUSSTATTUNG

Geschweißtes Stahlfahrzeugrahmen

Kurbelwelle aus AISI 4140 (42CrMo4) legiertem Stahl, CNC geschliffen für max. Präzision

SnBz-12 Qualität Bronze auf Lagern, geschliffen für minimale Oberflächenwiderstand

Ram von 4 Seiten unterstützt

Pneumatische Kupplung-Bremsenkombination

PLC-Steuerung für Sicherheit

Fotozellen-Lichtschirme um Arbeitstisch

Mechanische Überlastsicherung (für FP20P FP30P FP 40P FP 60P)

Zwei-Hand und Fußpedal Bedienung

Verstellbarer Hub

Zentralisiertes Schmiersystem

CE-Sicherheitsakkreditation durch TÜV verliehen

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Touchpad-Bildschirm für benutzerfreundliche Bedienung

Anwendung von AC-Geschwindigkeitsregelsystem für schnellere Operation

Anwendung von Materialzufuhrsystemen nach Kundenbedürfnissen

Spezifisches Design via Kundenwünsche

Fotos

MODEL	UNIT	FP-10P	FP-15P	FP-20P	FP-30P	FP-40P
Tonnage	ton	(100 kN)	(150 kN)	(200 kN)	(300 kN)	40(400 kN)
Point from BDT where rated output is developed	mm	1,4	1,4	1,7	2	2,5
Number of hits	hit/min	200	200	160	140	125
Depth	mm	160	200	200	200	225
Distance between ram and table	mm	180	215	240	300	300
Motor Power	kW	0,75	1,5	2,2	3	4
Table Dimensions	mm	270x370	320x490	360x550	400x600	450x650
Table Hole Diameter	mm	Ø 100	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 150
Stroke Adjustment	mm	0-40	0-40	0-50	0-60	0-80
Slide Adjustment	mm	35	40	40	60	75
Tool fixing hole diameter	mm	Ø 25	Ø 30	Ø 35	Ø 40	Ø 40
Air pressure	Bar	max. 6	max. 6	max. 6	max. 6	max. 6
Length	mm	1170	1160	1360	1300	1350
Width	mm	1180	1180	1100	1150	1370