

FRESAN

Presse excentrique

Prix sur demande

DISPONIBLE



Caractéristiques

Catégorie	Presse excentrique
Marque	FRESAN
État	Neuve
Capacité	Voir photo
Statut	Disponible

Description

Excentriques presses avec transmission par poulie disponible de 10 à 40 tonnes

ÉQUIPEMENT STANDARD

Châssis en acier peint

Couvercle fabriqué en acier trempé AISI 4140 (42CrMo4), usiné CNC pour une précision maximale

Légère qualité bronze SnBz-12 sur les lames, usinée pour une résistance de surface minimale

La rampe est soutenue de quatre côtés

Combiné d'accouplement et frein pneumatiques

- Commande PLC pour la sécurité
- Écrans photoélectriques autour du plan de travail
- Système mécanique de surcharge (pour FP20P FP30P FP 40P FP 60P)
- Contrôle par deux mains et pédale
- Couple réglable
- Système d'huile centralisé
- Certification CE pour la sécurité délivrée par TÜV
- ÉQUIPEMENT OPTIONNEL
- Écran tactile pour une utilisation intuitive
- Application de système de régulation de vitesse AC pour un fonctionnement plus rapide
- Systèmes de chargement de matériaux selon les besoins du client
- Conception spécifique via les souhaits du client

Photos

MODEL	UNIT	FP-10P	FP-15P	FP-20P	FP-30P	FP-40P
Tonnage	ton	(100 kN)	(150 kN)	(200 kN)	(300 kN)	40(400 kN)
Point from BDT where rated output is developed	mm	1,4	1,4	1,7	2	2,5
Number of hits	hit/min	200	200	160	140	125
Depth	mm	160	200	200	200	225
Distance between ram and table	mm	180	215	240	300	300
Motor Power	kW	0,75	1,5	2,2	3	4
Table Dimensions	mm	270x370	320x490	360x550	400x600	450x650
Table Hole Diameter	mm	Ø 100	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 150
Stroke Adjustment	mm	0-40	0-40	0-50	0-60	0-80
Slide Adjustment	mm	35	40	40	60	75
Tool fixing hole diameter	mm	Ø 25	Ø 30	Ø 35	Ø 40	Ø 40
Air pressure	Bar	max. 6	max. 6	max. 6	max. 6	max. 6
Length	mm	1170	1160	1360	1300	1350
Width	mm	1180	1180	1100	1150	1370