

FRESAN

Excenterpersen

Prijs op aanvraag

BESCHIKBAAR



Specificaties

Categorie	Excenterpersen
Merk	FRESAN
Staat	Nieuw
Capaciteit	Zie afbeelding
Status	Beschikbaar

Omschrijving

Excenterpersen met vliegwiel aandrijving leverbaar van 10 tot 40 ton

STANDAARD UITRUSTING

Gelast stalen carrosserieframe

Krukas gemaakt van AISI 4140 (42CrMo4) gelegeerd staal, CNC geslepen voor max. precisie

SnBz-12 kwaliteit brons op lagers, geslepen voor minimale oppervlakteweerstand

Ram ondersteund vanaf 4 zijden

Pneumatische koppeling-remcombinatie

PLC-besturing voor veiligheid

Fotocel-lichtschermen rond werktafel

Mechanische overbelastingszekering (voor FP20P FP30P FP 40P FP 60P)

Bediening met twee handen en voetpedaal

Verstelbare slag

Gecentraliseerd smeersysteem

CE-veiligheidsaccreditatie verleend door TÜV

OPTIONELE UITRUSTING

Touchpad-scherm voor gebruiksvriendelijke bediening

Toepassing van AC-snelheidsregelsysteem voor snellere werking

Toepassing van materiaaltoevoersystemen volgens de behoeften van de klant

Specifiek ontwerp via klantwensen

Foto's

MODEL	UNIT	FP-10P	FP-15P	FP-20P	FP-30P	FP-40P
Tonnage	ton	(100 kN)	(150 kN)	(200 kN)	(300 kN)	40(400 kN)
Point from BDT where rated output is developed	mm	1,4	1,4	1,7	2	2,5
Number of hits	hit/min	200	200	160	140	125
Depth	mm	160	200	200	200	225
Distance between ram and table	mm	180	215	240	300	300
Motor Power	kW	0,75	1,5	2,2	3	4
Table Dimensions	mm	270x370	320x490	360x550	400x600	450x650
Table Hole Diameter	mm	Ø 100	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 150
Stroke Adjustment	mm	0-40	0-40	0-50	0-60	0-80
Slide Adjustment	mm	35	40	40	60	75
Tool fixing hole diameter	mm	Ø 25	Ø 30	Ø 35	Ø 40	Ø 40
Air pressure	Bar	max. 6	max. 6	max. 6	max. 6	max. 6
Length	mm	1170	1160	1360	1300	1350
Width	mm	1180	1180	1100	1150	1370