

MIOS T10 FV / T20 FV / T40 FV

Eccentric presses

Price on request

AVAILABLE



Specifications

Category	Eccentric presses
Brand	MIOS
Type / model	T10 FV / T20 FV / T40 FV
Condition	New
Capacity	- See photo for technical details
Status	Available

Description

The standard eccentric press is equipped with

- Standardized steel frame
- Shaft of alloy steel
- Pneumatic brake-clutch combination
- Pneumatic system consisting of: pressure tank, pressure safety valve (PSV), filter, double solenoid valve with dynamic control, pressure switch
- Automatic central oil lubrication with adjustable oil dosing
- Control unit complete with programmable stroke counter (only available for type T10 FV)
- Control complete with

Photos

Max. druk	100 kN
Slagen per minuut	190
Variabele slagen per minuut*	90-250
Motorvermogen	0,75 kW
Slagverstelling	8-52 mm
Stoterverstelling	30 mm
Afstand tafel tot stoter	210 H mm
C-frame uitlading	149 N mm
Breedte tussen zijwanden	136 0 mm
Tafelafmetingen	280 × 420 LxM mm
Dikte additionele tafel	45 G mm
Diameter tafeldoorlaat	Ø 80 mm
Stoterafmeting	100 × 125 RxS mm
Diameter stoteropname	Ø 25 mm
Netto gewicht	720 Kg
Hellingshoek	18°

Max. druk	400 kN
Slagen per minuut	140
Variabele slagen per minuut*	70-200
Motorvermogen	4 kW
Slagverstelling	5-76 mm
Stoterverstelling	50 mm
Afstand tafel tot stoter	330 H mm
C-frame uitlading	205 N mm
Breedte tussen zijwanden	245 (250) 0 mm
Tafelafmetingen	405 × 670 LxM mm
Dikte additionele tafel	60 G mm
Diameter tafeldoorlaat	Ø 120 mm
Stoterafmeting	150 × 315 RxS mm
Diameter stoteropname	Ø 38 mm
Netto gewicht	2100 Kg
Hellingshoek	18°

Max. druk	200 kN
Slagen per minuut	155
Variabele slagen per minuut*	80-220
Motorvermogen	1,5 kW
Slagverstelling	8-60 mm
Stoterverstelling	40 mm
Afstand tafel tot stoter	280 H mm
C-frame uitlading	190 N mm
Breedte tussen zijwanden	260 0 mm
Tafelafmetingen	360 × 550 LxM mm
Dikte additionele tafel	50 G mm
Diameter tafeldoorlaat	Ø 110 mm
Stoterafmeting	130 × 250 RxS mm
Diameter stoteropname	Ø 30 mm
Netto gewicht	1250 Kg
Hellingshoek	18°