

MIOS T10 FV / T20 FV / T40 FV

Excenterpersen

Prijs op aanvraag

BESCHIKBAAR



Specificaties

Categorie	Excenterpersen
Merk	MIOS
Type / model	T10 FV / T20 FV / T40 FV
Staat	Nieuw
Capaciteit	- Zie foto voor technische gegevens
Status	Beschikbaar

Omschrijving

Mios excenterpersen van Italiaans fabricaat. Mios excenterpersen staat bekend om kwaliteit en precisie.

Deze excenterpers is geschikt voor diverse excenterpers bewerkingen in een professionele werkomgeving.

De standaard excenterpers is uitgerust met

- Gestandaardiseerd stalen frame
- As van legeringsstaal
- Pneumatische rem-koppelingscombinatie
- Pneumatisch systeem bestaande uit: druktank, persveiligheidsventiel (PSV), filter, dubbel-magneetventiel met dynamische besturing, drukschakelaar

Automatische centrale oliesmering met instelbare oliedosering
 Besturing compleet met programmeerbare slagenteller (alleen beschikbaar voor type T10 FV)
 Besturing compleet met PLC en PILZ module voor veiligheidscontrole en programmeerbare slagenteller (alleen beschikbaar voor types T20 en T40)
 Mechanisch nokkenschakelwerk met remhoekaanduiding
 Aluminium veiligheidsafscherming aan 3 zijden, volledig te openen en elektrisch bewaakt
 Tweehandbediening en voetpedaal
 Set handgereedschap

KLEURSTELLING

Persframe en elektrisch paneel RAL 7035
 Stoter: RAL 2004

TOEBEHOREN op aanvraag

Frequentie-omvormer voor toerentalregeling
 Elektronische veiligheidslichtschermen
 Extra tafelplaat (bovenplaat)
 Uitwerper in de stoter
 Pneumatisch trekkussen
 Mechanische stoterontgrendeling (alleen beschikbaar voor types T20 en T40)
 Trillingdempers (set van 4 stuks)
 Elektronisch nokkenschakelwerk (OMRON)
 Olieterugwinningsplaat onder de stoter
 Enkelslagmodus met enkele/dubbele onderbreking van lichtschermen
 Vast scherm met automatisch openen/sluiten
 Klantspecifieke kleurstelling

Foto's

Max. druk	100 kN
Slagen per minuut	190
Variabele slagen per minuut*	90-250
Motorvermogen	0,75 kW
Slagverstelling	0-52 mm
Stoterverstelling	30 mm
Afstand tafel tot stoter	210 H mm
C-frame uitlading	149 N mm
Breedte tussen zijwanden	136 O mm
Tafelafmetingen	280×420 LxM mm
Dikte additionele tafel	45 G mm
Diameter tafeldoorlaat	Ø 80 mm
Stoterafmeting	100×125 RxS mm
Diameter stoteropname	Ø 25 mm
Netto gewicht	720 Kg
Hellingshoek	18°

Max. druk	200 kN
Slagen per minuut	155
Variabele slagen per minuut*	80-220
Motorvermogen	1,5 kW
Slagverstelling	8-60 mm
Stoterverstelling	40 mm
Afstand tafel tot stoter	280 H mm
C-frame uitlading	190 N mm
Breedte tussen zijwanden	260 O mm
Tafelafmetingen	360×550 LxM mm
Dikte additionele tafel	50 G mm
Diameter tafeldoorlaat	Ø 110 mm
Stoterafmeting	130×250 RxS mm
Diameter stoteropname	Ø 30 mm
Netto gewicht	1250 Kg
Hellingshoek	18°

Max. druk	400 kN
Slagen per minuut	140
Variabele slagen per minuut*	70-200
Motorvermogen	4 kW
Slagverstelling	5-76 mm
Stoterverstelling	50 mm
Afstand tafel tot stoter	330 H mm
C-frame uittading	205 N mm
Breedte tussen zijwanden	245 (250) O mm
Tafelafmetingen	405×670 LxM mm
Dikte additionele tafel	60 G mm
Diameter tafeldoorlaat	Ø 120 mm
Stoterafmeting	150×315 RxS mm
Diameter stoteropname	Ø 38 mm
Netto gewicht	2100 Kg
Hellingshoek	18°